


Rúry oblúky segmentovo zvarané

Norma: ON 132651

Akosti: S 235, P 265GH, S355J2H



DN/PN	D mm	t mm	R mm	a mm	e mm	f mm	g mm	h mm	L mm	hmotn. kg
250/6	273	7	381	480	276	130	165	238	824	37,8
250/10	273	7	381	480	276	130	165	238	824	37,8
250/16	273	7	381	480	276	130	165	238	824	37,8
250/25	273	7	381	480	276	130	165	238	824	37,8
250/40	273	10	381	480	276	130	165	238	824	53,5
300/6	324	8	457	550	332	158	174	261	938	58,4
300/10	324	8	457	550	332	158	174	261	938	58,4
300/16	324	8	457	550	332	158	174	261	938	58,4
300/25	324	8	457	550	332	158	174	261	938	58,4
300/40	324	12,5	457	550	332	158	174	261	938	90
350/6	356	9	533	530	380	190	192	287	1064	81,8
350/10	356	9	533	530	380	190	192	287	1064	81,8
350/16	356	9	533	530	380	190	192	287	1064	81,8
350/25	356	9	533	530	380	190	192	287	1064	81,8
350/40	356	12,5	533	530	380	190	192	287	1064	113
400/6	406	4	610	700	436	218	199	308	1176	47,6
400/10	406	5	610	700	436	218	199	308	1176	59,4
400/16	406	7	610	700	436	218	199	308	1176	82,8
400/25	406	10	610	700	436	218	199	308	1176	117
400/40	406	14	610	700	436	218	199	308	1176	159
500/6	508	5	762	850	544	272	226	362	1419	89,8
500/10	508	6	762	850	544	272	226	362	1419	108
500/16	508	9	762	850	544	272	226	362	1419	160
500/25	508	11	762	850	544	272	226	362	1419	194
500/40	508	18	762	850	544	272	226	362	1419	309
600/16	610	10	914	1000	484	242	207	328	1644	321