


Rúry s pozdĺžnym zvarom veľkých priemerov



Norma:

EN 10219-1(2)

Akosti:

S235JR, P265GH

rozmery a teoretické hmotnosti

vonkajší priemer D (mm)	TEORETICKÁ HMOTNOSŤ (kg.m ⁻¹)									
	hrúbka steny t (mm)									
	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
530	66,0	79,0	105,5	130,7	156,2	181,5	206,2			
630	78,5	94,0	125,0	155,7	186,3	216,6	248,8			
720			143,1	178,4	213,5	248,2	283,0	317,4		
820			163,3	203,5	243,6	283,6	323,2	326,6		
920			183,4	228,5	273,0	318,0	363,5	407,8	452,2	
1020			203,5	253,8	304,0	353,9	403,7	453,0	502,4	
1220			243,6	304,1	364,3	424,1	484,1	543,5	602,9	
1420				354,3	424,6	494,7	564,5	634,0	703,4	772,6
1620				404,6	485,0	565,1	645,0	724,3	803,8	883,1
1820				454,6	544,9	635,1	725,1	814,8	904,3	993,6
2020				496,0	605,3	705,5	805,4	905,2	1004,8	1104,2
2220				545,0	665,6	775,8	885,8	995,6	1105,3	1214,7

